

Bitte senden an:

# MANFRED RICHTER KG

Fax.: 01 / 688 74 20

1100 Wien, Segnerstraße 7

Tel.: 01 / 688 36 17

## MAGRA-Heizungsverteiler 100 bis 450 Typ S

- Bestellung
- Preis-anfrage

Kommission (bitte unbedingt angeben):

Lieferanschrift:

Verteiler-Ausführung (a) Vor- und Rücklaufabgänge nebeneinander auf beiden Seiten		Verteiler-Ausführung (b) Vorlaufabgänge auf einer Seite, Rücklaufabgänge auf anderer Seite	
Verteilergröße Typ S:	Abgangsdimension:	Verteilergröße Typ S:	Abgangsdimension:
<input type="checkbox"/> 100/100	bis ca. 9 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> 100/100	bis DN 65
<input type="checkbox"/> 120/120	bis ca. 15 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> 120/120	bis ca. 13 m <sup>3</sup> /h
<input type="checkbox"/> 160/160	bis ca. 30 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> 160/160	bis ca. 19 m <sup>3</sup> /h
<input type="checkbox"/> 200/200	bis ca. 50 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> 200/200	bis ca. 35 m <sup>3</sup> /h
<input type="checkbox"/> 250/250	bis ca. 86 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> 250/250	bis ca. 58 m <sup>3</sup> /h
<input type="checkbox"/> 300/300	bis ca. 125 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> 300/300	bis ca. 100 m <sup>3</sup> /h
<input type="checkbox"/> 350/350	bis ca. 150 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> 350/350	bis ca. 144 m <sup>3</sup> /h
<input type="checkbox"/> 400/400	bis ca. 172 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> 400/400	bis ca. 172 m <sup>3</sup> /h
<input type="checkbox"/> 450/450	bis ca. 198 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> 450/450	bis ca. 198 m <sup>3</sup> /h
			bis ca. 228 m <sup>3</sup> /h

Die Flanschen sind auf gleiche Spindelhöhe, für Armaturen entspr. Bauängenreihen F1, F4 oder K1 nach DIN 3202, sowie dem Fabrikat der Armaturen und der Dämmdicke des Verteilers, abgestimmt.

### Fabrikat und Typ Absperrorgane:

- F1 (lang) = AriWedi, AriEuroWedi, Boo ti/W, MNG Kombi-F, etc.
- F4 (kurz) = AriEuroWedi, BooCompact, etc.
- K1 (Klappen)
- KSB 80A-SuperCompact
- Kugelhähne
- Muffenschieber

### MAGRA-Fertigisolierung

- ALU-Blechmantel, PU-Hartschaum
- Verz. Stahlblechmantel, 60 mm Mineralfaser
- Verz. Stahlblechmantel, 100 mm Mineralfaser

### Bemerkungen:

Verteilerlänge =  mm      max. Betriebsüberdruck =  bar      max. Vorlauftemperatur =  °C      Entleerrinne Länge =  mm

