

**TC- THERMOCLASSIC Rückschlagvenile PV-K und PV-M**

TC- Thermoclassic PV-K

TC- Thermoclassic Schwerkraftumlaufsperr zur Direktverschraubung auf die Umwälzpumpe,

Gehäuse: Messing  
Ventilteller: Kunststoff  
Feder: Niro  
Temperatur: max. 130°C  
Nennndruck: PN 10  
Dimension: 3/4" / 1" / 1 1/4"  
Fabrikat: TC- Thermoclassic  
Type: PV-K

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück                      Material .....                      Lohn .....

TC- Thermoclassic PV-KA

TC- Thermoclassic Schwerkraftumlaufsperr zur Direktverschraubung auf die Umwälzpumpe mit Aufstellschraube und Siphon-Luftschleuse.

Gehäuse: Messing  
Ventilteller: Kunststoff  
Feder: Niro  
Temperatur: max. 130°C  
Nennndruck: PN 10  
Dimension: 3/4" / 1" / 1 1/4"  
Fabrikat: TC- Thermoclassic  
Type: PV-KA

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück                      Material .....                      Lohn .....

TC- Thermoclassic PV-M

TC- Thermoclassic Schwerkraftumlaufsperr zur Direktverschraubung auf die Umwälzpumpe,

Gehäuse: Messing  
Ventilteller: Messing  
Feder: Niro  
Temperatur: max. 300°C  
Nennndruck: PN 16  
Dimension: 1" / 1 1/4"  
Fabrikat: TC- Thermoclassic  
Type: PV-M

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück                      Material .....                      Lohn .....

TC- Thermoclassic PV-MA

TC- Thermoclassic Schwerkraftumlaufsperr zur Direktverschraubung auf die Umwälzpumpe mit Aufstellschraube.

Gehäuse: Messing  
Ventilteller: Messing  
Feder: Niro  
Temperatur: max. 130°C  
Nennndruck: PN 10  
Dimension: 3/4" / 1" / 1 1/4"  
Fabrikat: TC- Thermoclassic  
Type: PV-MA

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück                      Material .....                      Lohn .....

**TC- Thermoclassic Rückschlagventile F-K und F-M**

TC- Thermoclassic F-K

TC- Thermoclassic Rückschlagventil in Kurzbaulänge zum Einbau zwischen Flansche.

Gehäuse: Messing/Sphäroguß

Ventilteller: Kunststoff

Feder: Niro

Temperatur: max. 130°C

Nennndruck: PN 10

Dimension: DN 15 - DN 200

Fabrikat: TC- Thermoclassic

Type: F-K

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück                      Material .....                      Lohn .....

TC- Thermoclassic F-KA

TC- Thermoclassic Rückschlagventil in Kurzbaulänge zum Einbau zwischen Flansche, mit Aufstellschraube.

Gehäuse: Messing/Sphäroguß

Ventilteller: Kunststoff

Feder: Niro

Temperatur: max. 130°C

Nennndruck: PN 10

Dimension: DN 25 - DN 200

Fabrikat: TC- Thermoclassic

Type: F-KA

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück                      Material .....                      Lohn .....

TC- Thermoclassic F-M

TC- Thermoclassic Rückschlagventil in Kurzbaulänge zum Einbau zwischen Flansche.

Gehäuse: Messing/Sphäroguß

Ventilteller: Messing

Feder: Niro

Temperatur: max. 300°C

Nennndruck: PN 16

Dimension: DN 15 - DN 200

Fabrikat: TC- Thermoclassic

Type: F-M

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück                      Material .....                      Lohn .....

TC- Thermoclassic F-MA

TC- Thermoclassic Rückschlagventil in Kurzbaulänge zum Einbau zwischen Flansche, mit Aufstellschraube.

Gehäuse: Messing/Sphäroguß

Ventilteller: Messing

Feder: Niro

Temperatur: max. 130°C

Nennndruck: PN 16

Dimension: DN 25 - DN 200

Fabrikat: TC- Thermoclassic

Type: F-MA

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück                      Material .....                      Lohn .....

TC- Thermoclassic F-MW

TC- Thermoclassic Rückschlagventil in Kurzbaulänge zum Einbau zwischen Flansche mit weichdichtendem Ventilteller, Dichtung aus NBR 70.

Gehäuse: Messing/Sphäroguß

Ventilteller: Messing

Feder: Niro

Temperatur: max. 130°C

Nenndruck: PN 16

Dimension: DN 15 - DN 200

Fabrikat: TC- Thermoclassic

Type: F-MW

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück                      Material .....                      Lohn .....

TC- Thermoclassic F-MAW

TC- Thermoclassic Rückschlagventil in Kurzbaulänge zum Einbau zwischen Flansche, mit Aufstellschraube weichdichtendem Ventilteller, Dichtung aus NBR 70.

Gehäuse: Messing/Sphäroguß

Ventilteller: Messing

Feder: Niro

Temperatur: max. 130°C

Nenndruck: PN 16

Dimension: DN 25 - DN 200

Fabrikat: TC- Thermoclassic

Type: F-MAW

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück                      Material .....                      Lohn .....

**TC- Thermoclassic Rückschlagventile F-N und F-N40**

TC- Thermoclassic F-N

TC- Thermoclassic Rückschlagventil in Kurzbaulänge zum Einbau zwischen Flansche.

Gehäuse: Messing/Sphäroguß

Ventilteller: Niro

Feder: Niro

Temperatur: max. 300°C

Nenndruck: PN 16

Dimension: DN 15 - DN 200

Fabrikat: TC- Thermoclassic

Type: F-N

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück                      Material .....                      Lohn .....

TC- Thermoclassic F-N40

TC- Thermoclassic Rückschlagventil in Kurzbaulänge zum Einbau zwischen Flansche.

Gehäuse: Niro/Stahlguß

Ventilteller: Niro

Feder: Niro

Temperatur: max. 300°C

Nenndruck: PN 40

Dimension: DN 15 - DN 200

Fabrikat: TC- Thermoclassic

Type: F-N40

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück                      Material .....                      Lohn .....