

TICOM Motorkugelhähne

Motor-Kugelhahn 2-weg,
Antrieb elektrisch mit Relais. Ventilkörper mit Innengewinden,
Wartungs- und wasserschlagfreie Funktion.
Wirksinnumkehr: Endstellung wahlweise offen oder geschlossen.
Für Wasser und Glycol-/Wassermischungen.

Antrieb:

Spannung: 230 oder 24 Volt
Leistungsaufnahme: ca. 2,0 W
Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C
Mediumstemperatur: -10 bis +110 °C
Laufzeit 90°: 60 Sekunden

Kugelhahn:

Material: Messing, vernickelt
Kugel: Messing, verchromt
Sitz-Material: PTFE
Ausführung: 2-weg
Betriebsdruck: max. 10 bar
Nennweite: DN 15 - DN 80
Fabrikat: TICOM MOTORKUGELHAHN
Type: 250. ...21

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück Material Lohn

Motor-Kugelhahn 3-weg, horizontal
Antrieb elektrisch mit Relais. Ventilkörper mit Innengewinden,
Wartungs- und wasserschlagfreie Funktion.
Wirksinnumkehr: Endstellung wahlweise links oder rechts offen oder geschlossen.
Für Wasser und Glycol-/Wassermischungen.

Antrieb:

Spannung: 230 oder 24 Volt
Leistungsaufnahme: ca. 2,0 W
Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C
Mediumstemperatur: -10 bis +110 °C
Laufzeit 90°: 60 Sekunden

Kugelhahn:

Material: Messing, vernickelt
Kugel: Messing, verchromt
Sitz-Material: PTFE
Ausführung: 2-weg
Betriebsdruck: max. 10 bar
Nennweite: DN 20 - DN 50
Fabrikat: TICOM MOTORKUGELHAHN
Type: 250. ...24

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück Material Lohn

Motor-Kugelhahn 3-weg, vertikal
Antrieb elektrisch mit Relais. Ventilkörper mit Innengewinden,
Wartungs- und wasserschlagfreie Funktion.
Wirksinnumkehr: Endstellung wahlweise links oder rechts offen oder geschlossen.
Für Wasser und Glycol-/Wassermischungen.

Antrieb:

Spannung: 230 oder 24 Volt
Leistungsaufnahme: ca. 2,0 W
Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C
Mediumstemperatur: -10 bis +110 °C
Laufzeit 90°/180°: 60 / 120 sec

Kugelhahn:

Material: Messing, vernickelt

MANFRED RICHTER KG

Kugel: Messing, verchromt
Sitz-Material: PTFE
Ausführung: 2-weg
Betriebsdruck: max. 10 bar
Nennweite: DN 15 - DN 25
Fabrikat: TICOM MOTORKUGELHAHN
Type: 250. ...25
Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück Material Lohn

Motor-Kugelhahn 2-weg, mit Isolationsschaft
 Antrieb elektrisch mit Relais. Ventilkörper mit Innengewinden
 und Isolationsschaft aus einem Stück.
 Wartungs- und wasserschlagfreie Funktion.
 Wirksinnumkehr: Endstellung wahlweise offen oder geschlossen.
 Für Wasser und Glycol-/Wassermischungen.

Antrieb:
 Spannung: 230 oder 24 Volt
 Leistungsaufnahme: ca. 2,0 W
 Umgebungstemperatur: -10 bis +50°C
 Mediumstemperatur: -10 bis +110°C
 Laufzeit 90°: 60 Sekunden
 Kugelhahn:
 Material: Messing, vernickelt
 Kugel: Messing, verchromt
 Sitz-Material: PTFE
 Ausführung: 2-weg
 Betriebsdruck: max. 10 bar
 Nennweite: DN 15 - DN 50
 Fabrikat: TICOM MOTORKUGELHAHN
 Type: 250. ...22
 Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück Material Lohn

Motor-Kugelhahn 2-weg, mit Flanschen
 Antrieb elektrisch mit Relais. Ventilkörper mit
 drehbaren Flaschen.
 Wartungs- und wasserschlagfreie Funktion.
 Wirksinnumkehr: Endstellung wahlweise offen oder geschlossen.
 Für Wasser und Glycol-/Wassermischungen.

Antrieb:
 Spannung: 230 oder 24 Volt
 Leistungsaufnahme: ca. 2,0 W
 Umgebungstemperatur: -10 bis +50°C
 Mediumstemperatur: -10 bis +110°C
 Laufzeit 90°: 60 Sekunden
 Kugelhahn:
 Material: Messing, vernickelt
 Kugel: Messing, verchromt
 Sitz-Material: PTFE
 Ausführung: 2-weg
 Betriebsdruck: max. 10 bar
 Nennweite: DN 15 - DN 50
 Fabrikat: TICOM MOTORKUGELHAHN
 Type: 250. ...11
 Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück Material Lohn

Zonenventil

mit elektrothermischem Antrieb, mit Bajonettverschluß, Gehäuse aus Rotguß, Hubspindel aus rostfreiem Stahl, mit O-Ring-Abdichtung

Leistungsaufnahme: ca. 20 W
 Mediumstemperatur: bis 110 °C
 Umgebungstemperatur: +4 °C bis +50 °C
 Betriebsdruck: max. 10 bar
 Differenzdruck: max. 1,8 bar
 Öffnungs- bzw. Schließzeit: ca. 4 min.
 Funktion: geräuschlos
 Spannung: 230 oder 24 Volt
 Ausführung: 2-weg oder 3-weg
 Nennweite: DN 20/25/32
 Fabrikat: TICOM ZONENVENTIL
 Type: 53.2.....

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück Material Lohn

TICOM Dosierventile

Dosierventil

für konstante Durchflußmengen-Regelung bei wechselnden Vor- und Nachdrücken, ohne Hilfsenergie

Gehäuse: Messing
 Regeldüsen: synthetischer Kautschuk, wartungsfrei
 Betriebsdruck: max. 16 bar
 Betriebstemperatur: max. 70 °C bzw. 100 °C, je nach Typ
 Eigendruckverlust: 1,5 bar
 Druckabfall: max. 10 bar
 Nennweite: DN 15 - DN 50
 Fabrikat: TICOM
 Type: 71-51....

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück Material Lohn

TICOM Flexible Panzerschläuche

Flexible Panzerschläuche, verzinkt

TÜV-geprüft, Schlauch aus EP-Kautschuk, äußere Umflechtung aus verzinktem Stahldraht,

Anschlüsse Stahl, St 37 promatisiert
 Temperaturbereich: -15 °C bis +110 °C
 Nennweite: DN 10 - DN 50
 Länge:mm
 Anschluß eine Seite: FAK/LIGE/LIBO
 Anschluß andere Seite: FAK/LIGE/LIBO
 Fabrikat: TICOM TICOFLEX
 Anschlüsse/.....

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück Material Lohn

Anschlußnippel

zu TICOFLEX-Panzerschläuchen verzinkt
 Nennweite: DN 10 - DN 50 (AG / AG)
 Fabrikat: TICOM
 Type: 210.88...

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück Material Lohn

TICOM Flexible Panzerschläuche

Flexible Panzerschläuche, Edelstahl

TÜV-geprüft, Schlauch aus EP-Kautschuk, äußere Umflechtung aus Edelstahlflechtung.

Anschlüsse Stahl, Messing, vernickelt

Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

Nennweite: DN (10 - DN 50)

Länge:mm

Anschluß eine Seite: FAK/LIGE/LIBO

Anschluß andere Seite: FAK/LIGE/LIBO

Fabrikat: TICOM TICOFLEX

Anschlüsse/.....

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück Material Lohn

Anschlußnippel

zu TICOFLEX-Panzerschläuchen, Edelstahl

Nennweite: DN 10 - DN 50 (AG / AG)

Fabrikat: TICOM

Type: 211.88...

Bezugsnachweis: MANFRED RICHTER KG - Wien, Tel.: 01 / 688 36 17 Fax.: 01 / 688 74 20

..... Stück Material Lohn